

# ST MAX™ II PC Pro

Rada malých elektrických Airless striekacích zariadení  
pre profesionálnych maliarov



## PROFESIONÁLNE VÝHODY

- Ideálne pre maliarske práce pri renováciách a novostavbách rodinných domov
- Ušetríte čas vyčistením Vášho zariadenia pomocou funkcie FastFlush™
- Dokončíte bezpečne každú zákazku vďaka systému ProGuard™ (ochrana proti nepriaznivým napájacím podmienkam) a systému ProConnect™ pre rýchlu výmenu pumpy



# ST MAX™ II PC Pro

Dokončíte každú zákazku, každý deň!

## ST Max™ II PC Pro

Vyšší **VÝKON**, pokročilá **TECHNOLÓGIA** a ďalšie funkcie ponúkajúce každodennú spoľahlivosť a ten najvyšší užívateľský komfort s ST Max™ II PC Pro.

Ak potrebujete zvýšiť svoju produktivitu na zvládnutie prác na rodinných domoch a menších komerčných projektoch, **ST Max™ II PC Pro** Vám poskytne požadovaný výkon. Dostupný v kompaktnej stojanovej verzii alebo mobilnej vozíkovej verzii, ponúka priame sanie farby, ľahkú manipuláciu, konzolu na zavesenie zvinutej hadice a navyše praktický box na príslušenstvo.

Prirpavili sme pre **VÁS** striekacie zariadenie **ST Max™ II PC Pro** so systémami ProConnect™, ProGuard™, bezúdržbovým bezuhlíkovým motorom, pumpou Endurance™, pištoľou Contractor™, systémom ovládania SmartControl™ 2.5 a preplachovým systémom FastFlush™. Špičková technológia Vám spoľahlivo pomôže dokončiť každú zákazku načas, každý deň!

### ProGuard™+

Ochranný systém zariadenia zabezpečuje ochranu proti zlým napájacím podmienkam na pracovisku (len pri modeloch 230V)

## SMARTCONTROL™

### SmartControl™ 2.5 s funkciou FastFlush™

- Digitálny displej zobrazuje tlak, litre a pracovný čas
- Digitálne riadenie, nastaviteľný tlak, ovládanie striekacieho lúča a bezkonkurenčná funkčnosť
- Zobrazuje chybové hlásenia a diagnostiku, ideálne pre sledovanie údržby zariadenia
- Vysokoprietokový preplachový Fast Flush™ systém pracuje rýchlejšie a výrazne znižuje množstvo času potrebné na čistenie

### FastFlush™

Ušetríte čas pri čistení Vášho zariadenia! Preplachový systém pumpy FastFlush vyčistí zariadenie štyrikrát rýchlejšie s použitím len polovičného množstva vody, než pri bežnom čistení.

### Bezuhlíkový DC motor MaxPower

- Vyšší krútiaci moment = Väčší pracovný výkon
- Bezuhlíkový motor znamená, že nikdy nebudete musieť meniť uhlíky
- Úplne uzavretý, chladený ventilátorom - ochrana vnútorných súčastí motora od znečistenia, prachu a prestrekov, 5-ročná záruka

## Váš spoľahlivý a pracovitý "kolega" pre renovácie

### Funkcie ST Max II PC Pro

Kombinácia spoľahlivého výkonu a kompaktnej konštrukcie robí zo zariadenia ST Max II PC Pro ideálny produkt pre interiérové maliarske práce v rodinných domoch alebo menších bytových domoch. Môžete jednoducho striekať takmer všetky interiérové akrylové farby, emulzie, laky, fermeže a emaily na steny, drevené a kovové povrchy. Zariadenie ST Max II 595 PC Pro prekonáva všetky ostatné modely a tiež môže byť použité na príležitostné nátery fasád.



Pozrite si naše  
**aplikačné videá** na:  
<http://www.contractorclub.com>







### Filter pump Easy-Out™

- Veľká filtračná plocha redukuje upchávanie trysky a zaisťuje kvalitný nástrek
- Filtrácia zvnútra filtra von zabráni jeho zbrnteniu a na vyčistenie je potrebných len pár litrov vody
- Vertikálna konštrukcia filtra umožňuje jeho jednoduché odstránenie s uzáverom filtra a eliminuje riziko vylitia materiálu z filtra



### Box na príslušenstvo

Praktický odkladací box uchováva náradie, trysky, filtre a príslušenstvo práve tam, kde ho potrebujete (len verzia Hi-Boy).

### Obsahuje



### Polopneumatické kolesá

- Jednoduchá manipulácia aj na nerovnom teréne

### Odolná konštrukcia vozíka

- Hrubá vrstva pochrómovania pre zvýšenie odolnosti v drsnom prostredí
- Nastaviteľná rukoväť slúži aj ako konzola pre jednoduché nosenie zvinutej hadice
- Sacia rúra umožňuje aj sanie neriedeného materiálu z nádob s objemom až 30 litrov
- Stupačka TiltBack™ umožňuje jednoduchú výmenu nádoby s materiálom



www.graco.com



## ZVÝŠTE SVOJ DOSAH!

### JetRoller™

Ideálny pomocník pri renováciách

Rozšírte svoje zariadenie o valček JetRoller a minimalizujte aplikačný čas kombináciou valčekovania a striekania súčasne. Používa všeobecne dostupné 18 alebo 25 cm široké valčeky.

### Výhody:

- Redukcia prestrekov
- Eliminácia "načahovania sa" k vyššie položeným plochám
- Eliminácia lezenia a dosah k vyššie položeným plochám
- Dokončenie rozsiahlejších zákazok za polovičný čas

Sada valčeka obsahuje vylahčený, odnímateľný valčekový rám, 50 cm predĺženie, CleanShot™ Shut-Off™ ventil, Inline™ pištoľ, striekaciu trysku a držiak.

### Nádoba na materiál

Výhodná nádoba s objemom 5,7 litra, kompatibilná so všetkými zariadeniami



## ! TIP

S náhradnou pumpou, ste vždy pripravený, schopný dokončiť ktorúkoľvek zákazku!

### Obsahuje



V prípade akejkolvek poruchy **SAMI** vymeňte pumpu v 3 jednoduchých krokoch.

**Už žiadne mrhanie časom a finančnými prostriedkami na okamžitú opravu pumpy.**



1 Uvoľnite maticu svorky



2 Otvorte dverka a odnímate pumpu



3 Odpojte hadicu a saciu rúrku

### Rýchla výmena pumpy

- Výmena zaberie len 1 minútu
- Namiesto toho, aby ste čakali na servis môžete ďalej pracovať
- Žiadne kolíky alebo súčiastky, ktoré sa môžu stratiť!



# ST MAX™ II PC Pro Príslušenstvo

Získajte čo najviac z Vášho zariadenia používaním profesionálneho príslušenstva

## Zvýšte kvalitu Vašej práce




### Pištole Contractor™

288475	2- prstá, držiak RAC X™ a tryska 517, filter 60 + 100 mesh
288009	4-prstá, držiak RAC X™ a tryska 517, filter 60 mesh
262114	2-prstá, držiak RAC X™, bez trysky, filter 60 mesh



### Pištoľové filtre Easy-Out™

257129	30 mesh, sivý	287033	100 mesh, modrý
287032	60 mesh, čierny	257130	200 mesh, červený



### Filtre púmp Easy-Out™

246425	30 mesh, sivý
246384	60 mesh, čierny (= štandardný)
246382	100 mesh, modrý
246383	200 mesh, červený



### Hadice BlueMax™ II

214698	3/16" x 7,5 m	241272	1/4" x 20 m
240794	1/4" x 15 m	223771	1/4" x 30 m



### Spojky hadíc

156971	1/4" x 1/4"	157350	1/4" x 3/8"
--------	-------------	--------	-------------



### Hadicové biče (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m	238359	3/16" x 1,8 m
238959	3/16" x 1,4 m		



### Náhradná pumpa ProConnect

17C489	Náhradná pumpa pre ST Max™ II PC Pro
--------	--------------------------------------



### ProGuard™+

24W090	230V, CEE 7/7, vidlica
24W755	230V, IEC320, multi-cord



### Nádoba

288526	5,7 litra / stojanová verzia
24B250	5,7 litra / vozíková verzia



### Systém JetRoller™ 0,5 m Heavy Duty predĺženie s pištoľou inline™

24V490	valček 18 cm	24V492	valček 18 cm
24V491	valček 25 cm	24V493	valček 25 cm
232123	1 m predĺženie Heavy Duty		



### Predĺženia trysiek RAC X

287019	25 cm	287021	50 cm
287020	40 cm	287022	75 cm



### Exteriérové valčeky (komplet)

6880095	30 cm pevný
098084	90-180 cm teleskopický
098085	45-90 cm teleskopický



### Sada valčeka

245397	Pevný interiérový valček 50 cm - EvenFlow™ hlava 23 cm - poťah 12 mm - InLine™ pištoľ
--------	---



### Držiaky a trysky

FFAXXX	Zelená RAC X fine finish tryska
PAAXXX	Modrá RAC X profesionálny airless
WA12XX	RAC X WideRac, veľké plochy
246215	držiak RAC X



### Kvapaliny

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ 1 l

## Technická špecifikácia

VŠETKY ZARIADENIA DODÁVAME kompletne a pripravené na prácu s: pištoľou Contractor™, filtrami (pištoľ + manifold), hadica 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15m, tryska a držiak RAC™ X (PAA517), ProGuard+ napätová ochrana.



	ST Max™ II 395 PC Pro Stojan	ST Max™ II 395 PC Pro Vozík	ST Max™ II 495 PC Pro Stojan	ST Max™ II 495 PC Pro Vozík	ST Max™ II 595 PC Pro Vozík
<b>Objednávacie čísla:</b> pre verziu EURO (230 V)	17C369	17C372	17C373	17C376	17C381
pre verziu Multicord (230 V)	-	-	17C374	17C377	17C382
pre UK verziu (110 V)	-	-	17C375	-	17C383
Maximálny pracovný tlak - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Maximálny prietok materiálu - l/min. (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,68)
Maximálna veľkosť trysky - 1 pištoľ	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Hmotnosť - kg (lbs)	14 (30)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Výkon motora - kW	0,7 Bezuhlík. DC	0,7 Bezuhlík. DC	0,9 Bezuhlík. DC	0,9 Bezuhlík. DC	1,2 Bezuhlík. DC
Minimálne požiadavky na generátor - W	3500	3500	3750	3750	4000
<b>Funkcie:</b> TiltBack™ / Hák na vedro	-	✓/✓	-	✓/✓	✓/✓
Box na príslušenstvo / Konzola pre zvinutú hadicu	-/-	✓/✓	-/-	✓/✓	✓/✓
Verzia systému SmartControl™	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5