

6.1

BOSCH – elektrické ručné náradie

Autorizovaný predaj a servis.



6.2

METABO – elektrické ručné náradie

Autorizovaný predaj a servis.



6.3

EVOLUTION BUILD – elektrické ručné náradie





SPIT – nastreľovacia technika

SPIT SPITFIRE P370



Nábojová nastreľovacia pištoľ.

Parametre:

- intenzita výstrelu 350 J
- zásobník na 10ks klinčov v páse
- polohovateľný a výsuvný zásobník (4 polohy)
- tlmič spätného nárazu
- regulácia intenzity výstrelu
- dodávané v kufříku s príslušenstvom

Obj. číslo	Popis
SP010530	SPITFIRE P370 C60 + zásobník
SP010536	SPIT zásobník C60 pre P 370
SP010550	SPITFIRE P370 bez zásobníku

Náboje

Obj. číslo	Typ	Balenie
SP011658	6.3 / 10 Červené	100
SP031700	6.3 / 10 Žlté	100
SP031600	6.3 / 10 Zelené	100
SP031740	6.3 / 10 Hnedé	100

Klince

Obj. číslo	Typ	Balenie
SP011330	C9-20 v zásobníku	500
SP011331	C9-25 v zásobníku	500
SP011332	C9-30 v zásobníku	500
SP011333	C9-35 v zásobníku	500
SP011334	C9-40 v zásobníku	300
SP011335	C9-50 v zásobníku	300
SP011336	C9-60 v zásobníku	300
SP011340	SC9-15 v zásobníku	500
SP011341	SC9-20 v zásobníku	500
SP011342	SC9-25 v zásobníku	500
SP011343	SC9-30 v zásobníku	500
SP011344	SC9-35 v zásobníku	500
SP011345	SC9-40 v zásobníku	300
SP011346	SC9-50 v zásobníku	300
SP011347	SC9-60 v zásobníku	300

C=betón
SC=ocel

SPIT PULSA 700



Plynová nastreľovacia pištoľ.

Parametre:

- typ E: určená pre elektrikárov
- typ P: určená pre montáž sadrokartónu
- intenzita výstrelu 82 J typ E, 100 J typ P
- zásobník na 20/40ks klinčov v páse
- pracovná teplota od -5 °C do +40 °C
- 6x rýchlejší než bežná aplikácia (vŕtanie+kotvenie)
- kapacita batérie 1200 výstreliv
- dodávané v kufříku s príslušenstvom

Obj. číslo	Popis
SP013800	SPIT PULSA 700E
SP013810	SPIT PULSA 700P

Klince

Obj. číslo	Popis	Balenie
SP046310	C6-20 v zásobníku	500
SP046320	C6-25 v zásobníku	500
SP046330	C6-30 v zásobníku	500
SP046340	C6-35 v zásobníku	500
SP046350	C6-40 v zásobníku	500

LEISTER TRIAC



Teplovzdušná pištoľ na zváranie.

Parametre:

- príkon 1600 W
- plynulo nastaviteľná teplota od +20 °C do +650 °C
- množstvo vzduchu 230 l/min.
- široké príslušenstvo pre rôzne aplikácie
- TRIAC PID s digitálnym ukazovateľom a nastavením teploty

Obj. číslo	
LE100705	TRIAC-S 1G3 1600W
LE100741	TRIAC-PID digital 1600W
LE106970	Valček19 duty /"U" profil/
LE106972	Valček na detaily 5 mm /"O" profil/
LE106975	Valček 40 mm silik.
LE106977	Valček 28mm silik.
LE100303	Tryska TRIAC základ
LE107123	Tryska 20mm preplat.
LE107124	Tryska 20mm 90 °
LE107125	Tryska 20mm 60 °
LE107130	Tryska 40mm 60 °
LE107132	Tryska 40mm preplat.
LE8063	Stojan 63 odkladací