

Predstavujeme vám radu penetračných náterov, ktoré ponúkajú zákazníkom rozmanité riešenia s kombináciou PU a hybridných tmelov a lepidiel. Vhodné pre širokú škálu aplikácií od automobilového priemyslu po stavebný. Produkty **ISPOPRIMER** nám umožňujú pokryť väčšinu zákazníckých potrieb.

Jedinečné receptúry, ktoré garantujú najlepšiu adhéziu našej rady PU a hybridných tmelov a lepidiel k podkladu.

Spoločnosť ISPO Group sa opiera o 35 ročné skúsenosti v obore.



## Použitie

- **ISPOPRIMER RBT** sa používa prevažne v stavebnom priemysle ako prostriedok podporujúci príľnavosť PU tmelov na kovy, sklo, hliník a rôzne druhy plastov a na spevnenie pórovitých podkladov, ako je murivo, prírodný kameň a betón.
- **ISPOPRIMER 022 COMBO** sa používa prevažne v systéme lepenia obkladových panelov prevetrávaných fasád na zlepšenie príľnavosti PU lepidiel na hliníkové a drevené rošty, alebo tam, kde je požadovaná čierna farba.
- **ISPOPRIMER 110** sa používa prevažne v priemyselnej výrobe na podporu príľnavosti PU tmelov na rôznych poréznych materiáloch ako betón, cement, tehla, porobetón, drevo atď.

## Technické parametre

	ISOPRIMER 022 COMBO	ISOPRIMER 110	ISOPRIMER RBT
farba	čierna	transparentná	transparentná
hustota pri 20°C	0,90 ± 0,05 g/ml	0,97 ± 0,02 g/ml	0,93 ± 0,02 g/ml
obsah pevných častíc	29%	27%	24%
viskozita	50 mPas	50 mPas	≤ 45 ± 15 mPas
aplikačná teplota	od +5°C do +35°C		
skladovanie	12 mesiacov v originálnom a neotvorenom balení, pri teplote 25°C		
dostupné balenia	10ml, 30ml, 250ml, 1L, 200L - iné na vyžiadanie		