



Vyhlasenie o parametroch – Bituplast AW, N°: 1 877

1. Kód alebo sériové číslo

DIN EN 13969:2007-03, DIN V 20000-202:2007-12

2. Typ alebo číslo výrobnej dávky

číslo šarže: viď balenie produktu

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku

za studena samolepiaca bitúmenová fólia voči spodnej vlhkosti (typ A) a vode (typ T) s HTPE fóliou

4. Výrobca

BOSIG GmbH
Brunnenstrasse 75-77, 73333 Gingen / Fils
Germany

5. Splnomocnený

ALLMEDIA s.r.o.
Pod gaštanmi 4, SK 82107 Bratislava
Slovakia

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa tab. ZA.2

systém 2+ bariéra voči vlhkosti pre budovy vrátane spodnej vody
systém 3 bariéra voči vlhkosti pre budovy vrátane spodnej vody vzhľadom na reakciu látky na požiar

7. Oboznámený orgán

MFPA Leipzig GmbH, Hans-Weigelt-Str. 2B, 04319 Leipzig, Kenn-Nr. 0800

8. Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizovaná technická norma |
|-------------------------|------------------|--------------------------------|
| reakcia na oheň | E | EN 13969:2007, DIN-V 20000-202 |
| vodotesnosť | žiadne vyditeľné | EN 13969:2007, DIN-V 20000-202 |
| vyditeľné chyby | 160.000 | EN 13969:2007, DIN-V 20000-202 |
| rovinnosť | ≤ 20 mm / 10 m | EN 13969:2007, DIN-V 20000-202 |
| ohybnosť za studena | ≤ - 30°C | EN 13969:2007, DIN-V 20000-202 |
| pevnosť v ťahu | ≥ 200 N / 50 mm | EN 13969:2007, DIN-V 20000-202 |
| rozťažnosť | ≥ 150 % | EN 13969:2007, DIN-V 20000-202 |
| štruktúrálna pevnosť | ≥ 100 N | EN 13969:2007, DIN-V 20000-202 |
| odolnosť voči stárnutiu | vyhovuje | EN 13969:2007, DIN-V 20000-202 |
| hrúbka | ≥ 1,5 mm | EN 13969:2007, DIN-V 20000-202 |

Vlastnosti produktu podľa odsekov 1 a 2 zodpovedajú deklarovaným vlastnostiam podľa odsekov 8.
Zodpovedný za vyhotovenie tohto vyhlásenia o zhode je len výrobca podľa odseku 4.

Podpísaný za výrobcu a v mene výrobcu od:

Bratislava, september, 2017