

## Prohlášení o vlastnostech / Vyhlásenie o parametroch

v souladu s nařízením (EU) / v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011

### Gerband Vapofol® 100.120

Číslo produktu:	2421134; 2421133; 2421132; 2421122		
Použití/použitie:	parozábrana		
Výrobce/výrobca:	Gerlinger GmbH & Co. KG Klebeband- und Dichtstoffwerke Dietrich-Gerlinger-Straße 1, D-86720 Nördlingen		
Notifikovaný subjekt:	č. 1213, Prüabor SKZ-TeConA GmbH		
Testované základní vlastnosti / testované základné vlastnosti:	vodotěsnost / vodotesnosť	propustnost / priepustnosť	pro vodní páru / pre vodnú paru
			třída reakce na oheň / trieda reakcie na oheň
Systém POSV / systém PONP:	systém 3		
Certifikát:	protokol o zkoušce / protokol o skúške		

Základní charakteristiky / základné charakteristiky	Harmonizované technické specifikace / harmonizované technické špecifikácie	Vlastnost/vlastnosť
Tloušťka/hrúbka	EN 13984	120 $\mu$ ( $\pm$ 5%)
Reakce na oheň / reakcia na oheň	EN 13501-1	třída E / trieda E
Vodotěsnost/vodotesnosť	EN 1928	obstál 2 kPa
Propustnost pro vodní páru / priepustnosť pre vodnú paru	EN 1931	> 100 m
Největší tahová síla podélně / najväčšia ťahová síla pozdĺžne	EN 12311-2	> 145 N / 50 mm
Největší tahová síla příčně / najväčšia ťahová síla priečne	EN 12311-2	> 135 N / 50 mm
Tažnost podélně / ťažnosť pozdĺžne	EN 12311-2	> 550 %
Tažnost příčně / ťažnosť priečne	EN 12311-2	> 600 %
Odolnost proti protrhávání podélně / odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžne	EN 12310-1	> 85 N
Odolnost proti protrhávání příčně / odolnosť proti pretrhnutiu priečne	EN 12310-1	> 80 N
Trvanlivost/trvanlivosť Stárnutí/starnutie	EN 1296 EN 1931	vyhovuje
Odolnost proti nárazu / odolnosť proti nárazu	EN 12691	vyhovuje podle metody A 500 g

Podepsáno za dovozce a jeho jménem : Libor Krčál

V Polné 5.11.2018

